




Schraapt en droogt voortreffelijk de schoenzolen waarbij het vuil op de tussenliggende profielen blijft liggen. Het aluminium, aluminium natuurkleurig geanodiseerd, roestvrijstaalkleurig of het PVC tussenprofiel, geeft aan de inkommat een kleurrijk aspect.


De ROSCO Colortraffic inkommat is bestand tegen intensief loopverkeer. Zacht en geruisloos onder de voeten geeft de ROSCO Colortraffic een stevig loopvlak, ook voor naaldhakken en kinderwagens. Te reinigen met borstel of stofzuiger.

Schoonloopmat voor toepassing in een uitsparing. Samengesteld uit rubber strips, die met nylon vezels doorweven zijn met licht kleurverschil (kleur grijs-zwart). De nylon vezels komen aan het boven- en onderoppervlak van de rubber tevoorschijn. Daardoor is deze mat aan beide zijden bruikbaar.

COLORTRAFFIC CNE



COLORTRAFFIC CND



Binnen



Naaldhakken



Transportwagentjes
Rolstoelen



- Loopvlak
RECUPERATIE RUBBER STRIPS, VERSTERKT EN BEDEKT MET NYLON VEZELS
kleurnuance: grijs - bruin

BREEDTE STRIPS: 14 MM
CNEA rubber/nylon & aluminium profielen
CNEAN rubber/nylon & natuurkleurig geanodiseerde aluminium profielen
CNEAR rubber/nylon & roestvaststaalkleurig geanodiseerde aluminium profielen
CNEP rubber/nylon & gekleurde (GS: grijs - ZT: zwart) kunststof profielen

BREEDTE STRIPS: 28 MM
CND A rubber/nylon & aluminium profielen
CNDAN rubber/nylon & natuurkleurig geanodiseerde aluminium profielen
CNDAR rubber/nylon & roestvaststaalkleurig geanodiseerde aluminium profielen
CNDP rubber/nylon & gekleurde (GS: grijs - ZT: zwart) kunststof profielen
- Samenstelling
Breedte strips: 14 of 28 mm
Breedte tussenprofiel: 15 mm
Gegalvaniseerde staaldraad van 2 mm doorsnede
- Matdikte
+/- 22 mm
- Toepassing
Binnen
In een matput met ROSCO standaard inkommatkader
Bruikbaar aan beide zijden bij symmetrische vormen
Particuliere woningen
Handelszaken, bedrijven, overheidsgebouwen & zorgsector
- Onderhoud
Stofzuigen, bij sterke vervuiling shamponeren

SPECIFICATIES

Poolmateriaal	Rubber strips + nylon vezels	Tussenprofielen	Aluminium (A) PVC (P)
Totaalgewicht	+/- 12.000 g/m ²	Profielafstand	15 mm
Totaalhoogte	+/- 22,0 mm	Verbinding	Gegalvaniseerd staal
Breedte strips PNE	+/- 14,0 mm		
Breedte strips PND	+/- 28,0 mm		

- Standaardmaten

583 x 383 mm	883 x 584 mm	1183 x 584 mm
783 x 484 mm	983 x 584 mm	1183 x 784 mm
783 x 584 mm	983 x 784 mm	1183 x 884 mm
- Maatwerk
In elke gewenste afmeting en vorm (grotere maten in segmenten van maximum 600 mm).
Ook verkrijgbaar in open structuur

Nota: De vermelde specificaties, omschrijvingen en illustraties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik dat deze publicatie gedrukt werd. Inkommaten en inkommatkaders met uitsnijdingen en/of onregelmatige vorm, prijzen en leveringstermijn steeds op aanvraag.

F/1/COLORTRAFFIC/10/2018/N