

CARODEK BMS



FUNCTIE

ROSCO CARODEK-BMS betegelingsdeksel uit messing profiel in **niet waterdichte uitvoering** wordt zowel binnen als buiten geplaatst. Bv. in woningen, garages, tuinen, enz. ROSCO CARODEK-BMS betegelingsdeksel uit **messing** profiel is licht in gewicht, eenvoudig te plaatsen en gemakkelijk op te lichten.

BESCHRIJVING EN SAMENSTELLING

Het ROSCO CARODEK-BMS betegelingsdeksel bestaat uit een putrand met **uitneembaar** kuipvormig **deksel** uitgevoerd in **messing** profiel. Tussen binnen-en buitenkader is een **neopreen dichting** van 2 cm breedte ingewerkt, welke voor een **beperkte afdichting** zorgt. De bodem van het vuldeksel is voorzien van een **bewapeningsnet van 4 mm** dikte en met een **raster van 50 x 50 mm**. Het deksel wordt gevuld met specie of beton en afgewerkt zoals de omliggende bevoering. Het deksel wordt uit de putrand opgelicht door middel van **bijgeleverde ergonomische handgrepen**. Het is aan te bevelen ieder betegelingsdeksel éénmaal per jaar te openen en de binnenzijde van de omranding met smeervet in te strijken.

Inbouwhoogte : 50 mm.

Dekseldiepte inwendig : 39 mm.

Elk deksel in de standaardafmetingen zijn met een robot gelast, wat een **nette en een zekere afwerking garandeert**. Ieder deksel is individueel verpakt om elke beschadiging bij transport te vermijden. In de verpakking zit steeds een tweetalige (inbouw-) handleiding, samen met de nodige sleutels.

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Putmaat	Buitenkant kader
BMS3030	240 x 240 mm	300 x 300 mm
BMS3535	290 x 290 mm	350 x 350 mm
BMS4040	340 x 340 mm	400 x 400 mm
BMS4545	390 x 390 mm	450 x 450 mm
BMS5050	440 x 440 mm	500 x 500 mm
BMS5555	490 x 490 mm	550 x 550 mm
BMS6060	540 x 540 mm	600 x 600 mm
BMS6565	590 x 590 mm	650 x 650 mm
BMS7070	640 x 640 mm	700 x 700 mm
BMS7575	690 x 690 mm	750 x 750 mm
BMS8080	740 x 740 mm	800 x 800 mm