

CARODEK BRS



FUNCTIE

ROSCO CARODEK-BRS betegelingsdeksel uit **roestvaststaal AISI 304**. BRS deksels zijn speciaal ontwikkeld als oplossing voor elk schachtprobleem : woningbouw, renovering, utiliteitsbouw, industrie, parkings, enz... ROSCO CARODEK-BRS vloerluiken zijn licht in gewicht, eenvoudig te plaatsen, gemakkelijk op te lichten en corrosievrij.

BESCHRIJVING EN SAMENSTELLING

Het ROSCO CARODEK-BRS vloerluik bestaat uit 2 delen :

1. kader (putrand) - 2. kuipvormig deksel. **Beide** elementen zijn uitgevoerd in **inox, type 304**.

Kader en deksel vatten **conisch in elkaar** zodat klemmen bij uitname van het deksel wordt vermeden. Een dubbele **chemicaliën bestendige afdichtingsband**, vervat in het daartoe speciaal ontworpen geprofileerd kaderwerk, zorgt voor een **absolute reuk- en waterdichte afsluiting**.

Het deksel wordt in het kaderwerk geperst door middel van schroeven. De **schroef** bevindt zich in een hermetisch afgesloten kamer gelegen tussen de twee afdichtingsbanden en is dus **optimaal beschermd tegen vochtinfiltratie, corrosie** en, ten gevolge daarvan een op termijn slecht functioneren, wordt alzo uitgesloten. Na het uitvijken der inbusbouten d.m.v. een inbussleutel, wordt door het indraaien van de **bijgeleverde handgrepen** wordt het deksel als vanzelf opgelicht, zodat de uitname uit het kaderwerk zeer eenvoudig wordt.

De in het vloerdeksel **ingewerkte inbusbouten** zijn bovenaan afgedekt met een **afneembaar dopje** in kunststof zodanig dat **vuilopvulling wordt vermeden**.

Op enige afstand van de bodem van het kuipvormig deksel is een **gelaste roestvaststale bewapening van Ø 8mm** voorzien.

Het is aan te bevelen ieder betegelingsdeksel éénmaal per jaar te openen en de binnenzijde van de omranding evenals de inbusbouten met smeervet in te strijken.

Inbouwhoogte : 75 mm.

Dekseldiepte inwendig : 65 mm.

Het deksel dat ter plaatse wordt gevuld met beton en afgewerkt met de omliggende bevoering kan alzo weerstaan aan belastingen tot 50 KN (5 ton).

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Putmaat	Buitenkant kader	Gewicht
BRS3030	200 x 200 mm	300 x 300 mm	4,65 kg
BRS4040	300 x 300 mm	400 x 400 mm	6,90 kg
BRS5050	400 x 400 mm	500 x 500 mm	9,15 kg
BRS6060	500 x 500 mm	600 x 600 mm	11,70 kg
BRS7070	600 x 600 mm	700 x 700 mm	15,50 kg