

# CARODEK RBK-AL



## FUNCTIE

ROSCO CARODEK RBK-AL **klinkerdeksels** uit **aluminium** in **niet-waterdichte uitvoering**. Deze vormen de ideale afdekking van elk schachtprobleem: garageopritten, verkeersvrije straten, voetpaden, enz... RBK-AL klinkerdeksels worden afgewerkt met sierbetonstenen, tegels, aarde, straatstenen, enz... Deze klinkerdeksels **integreren zich esthetisch** met de afwerking van omliggende bestrating.

## BESCHRIJVING EN SAMENSTELLING

De ROSCO CARODEK-RBK AL klinkerdeksels bestaan uit een putrand met kuipvormig deksel uitgevoerd in aluminium profiel, voorzien van een bewapening. Het deksel wordt gevuld met specie of beton en afgewerkt door omliggende bevoering. Het deksel wordt uit de putrand opgelicht door middel van **bijgeleverde ergonomische sleutels**.

Het is aan te bevelen ieder betegelingsdeksel éénmaal per jaar te openen en de binnenzijde van de omranding met smeervet in te strijken.

Ieder deksel is individueel verpakt om elke beschadiging bij transport te vermijden.

**Inbouwhoogte: 100 mm.**

**Dekseldiepte inwendig : 80 mm.**

Elk deksel in de standaardafmetingen zijn met een robot gelast, wat een nette en een zekere afwerking garandeert. Ieder deksel is individueel verpakt om elke beschadiging bij transport te vermijden. In de verpakking zit steeds een tweetalige (inbouw-) handleiding, samen met de nodige sleutels. Extra sleutelsets zijn apart te verkrijgen.

## PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Putmaat	Buitenkant kader	Gewicht
RBK4040AL	340 x 340 mm	400 x 400 mm	7,10 kg
RBK5050AL	440 x 440 mm	500 x 500 mm	11,10 kg
RBK6060AL	540 x 540 mm	600 x 600 mm	15,30 kg
RBK7070AL	640 x 640 mm	700 x 700 mm	19,95 kg
RBK8080AL	740 x 740 mm	800 x 800 mm	24,75 kg
RBK9090AL	840 x 840 mm	900 x 900 mm	27,90 kg