

CARODEK RBK-VS



FUNCTIE

ROSCO CARODEK RBK-VS **klinkerdeksels** uit **koud gevormd, volbad verzinkt staal** in **niet-waterdichte uitvoering**. Deze vormen de ideale afdekking van elke putopening: garageopritten, verkeersvrije straten, voetpaden, enz...RBK-VS klinkerdeksels worden afgewerkt met sierbetonstenen, tegels, aarde, straatstenen, enz..... Deze klinkerdeksels **integreren zich esthetisch** met de afwerking van omliggende bestrating.

BESCHRIJVING EN SAMENSTELLING

De ROSCO CARODEK-RBK VS klinkerdeksels bestaan uit een putrand met kuipvormig deksel uitgevoerd in koud gevormd, volbad verzinkt staal profiel, voorzien van een bewapening. Het deksel wordt gevuld met specie of beton en afgewerkt door omliggende bevoering. Het deksel wordt uit de putrand opgelicht door middel van **bijgeleverde ergonomische sleutels**.

Het is aan te bevelen ieder betegelingsdeksel éénmaal per jaar te openen en de binnenzijde van de omranding met smeervet in te strijken.

Ieder deksel is individueel verpakt om elke beschadiging bij transport te vermijden.

Inbouwhoogte: 120 mm.

Dekseldiepte inwendig : 100 mm.

Elk deksel in de standaardafmetingen zijn met een robot gelast, wat een nette en een zekere afwerking garandeert. Ieder deksel is individueel verpakt om elke beschadiging bij transport te vermijden. In de verpakking zit steeds een tweetalige (inbouw-) handleiding, samen met de nodige sleutels. Extra sleutelsets zijn apart te verkrijgen.

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Putmaat	Buitenkant kader	Gewicht
RBK4040VS	300 x 300 mm	400 x 400 mm	16,10 kg
RBK5050VS	400 x 400 mm	500 x 500 mm	21,00 kg
RBK6060VS	500 x 500 mm	600 x 600 mm	26,70 kg
RBK7070VS	600 x 600 mm	700 x 700 mm	32,70 kg
RBK8080VS	700 x 700 mm	800 x 800 mm	40,10 kg
RBK9090VS	800 x 800 mm	900 x 900 mm	48,20 kg