

ALUTRAP RV



FUNCTIE

ROSCO ALUTRAP RV vloerluik uit **aluminium** met **slipveilig** loopvlak, in **reuk- en waterdichte uitvoering**, wordt zowel binnen als buiten geplaatst. Bv in woningbouw, utiliteitsbouw, industrie, parkings, enz ...ROSCO ALUTRAP RV vloerluik is licht in gewicht, eenvoudig te plaatsen, gemakkelijk op te lichten en corrosievrij.

BESCHRIJVING EN SAMENSTELLING

Het ROSCO ALUTRAP RV vloerluik bestaat uit een putrand van koud gevormd, volbad verzinkt **plaatstaal van 2 mm dikte**. Het deksel is van aluminium, dikte 5/7, versterkt met loopvlak van tranenplaatstructuur.

Putrand en deksel worden d.m.v. roestvaste inbusbouten verbonden en afgedicht met een speciale **chemicaliën bestendige afdichtingsband**.

Op aanvraag is een uitvoering met een putrand uit **inox 304** eveneens verkrijgbaar.

Inbouwhoogte : 50 mm.

Deze deksels zijn **getest door het W.T.C.B.** in overeenstemming met het **ISO 9001** en voldoen aan de belasting volgens paragraaf 8 uit de NBN en 124 aan de **categorie A15**.

Ieder deksel is individueel verpakt om elke beschadiging bij transport te vermijden. In de verpakking zit steeds een tweetalige (inbouw-) handleiding, samen met de nodige sleutels.

PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummer	Putmaat	Buitenkant kader	Gewicht
RV4040	300 x 300 mm	400 x 400 mm	4,85 kg
RV5050	400 x 400 mm	500 x 500 mm	7,40 kg
RV6060	500 x 500 mm	600 x 600 mm	9,60 kg
RV7070	600 x 600 mm	700 x 700 mm	13,05 kg
RV8080	700 x 700 mm	800 x 800 mm	16,30 kg
RV9070	800 x 600 mm	900 x 700 mm	16,30 kg
RV9090	800 x 800 mm	900 x 900 mm	19,50 kg